

Förskruvning Böjskyddad


RoHS

Med avlastning IP68 Pg Gänga

Material: Polyamid 6
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Tätning: IP68 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Nyckel-tag i mm	Gäng-längd	Klämm-område
ORL-19	PG7	15	8	3-6,5 mm
ORL-20	PG9	19	8	4-8 mm
ORL-21	PG11	22	8	5-10 mm
ORL-22	PG13,5	24	9	6-12 mm
ORL-23	PG16	27	9	10-14 mm
ORL-24	PG21	33	11	13-18 mm

För Grå färg RAL 7001 = **ORG**
För Svart färg RAL 9005 = **ORB**

Förskruvning Böjskyddad


RoHS

Med avlastning IP68 Metrisk Gänga

Material: Polyamid 6
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Tätning: IP68 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Nyckel-tag i mm	Gäng-längd	Klämm-område
OMRL-17	M12 x 1,5	15	8,0	3-6,5 mm
OMRL-18	M16 x 1,5	19	8,0	4-8 mm
OMRL-19	M16 x 1,5	22	10,0	5-10 mm
OMRL-20	M20 x 1,5	24	10,0	6-12 mm
OMRL-21	M20 x 1,5	27	10,0	10-14 mm
OMRL-22	M25 x 1,5	33	10,0	13-18 mm
OMRL-23	M16 x 1,5	22	15,0	5-10 mm
OMRL-24	M20 x 1,5	24	15,0	6-12 mm
OMRL-25	M20 x 1,5	27	15,0	10-14 mm
OMRL-26	M25 x 1,5	33	15,0	13-18 mm

För Grå färg RAL 7001 = **OMRG**
För Svart färg RAL 9005 = **OMRB**

Kabelförskruvning i Polyamid



Med avlastning IP54 RoHS PG Gänga

Material: Polyamid 6
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Tätning: IP54 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ Conus	Nyckel tag	Gäng-längd	Gänga i mm	Klämm-område
ORL-11	PG7	15	8 mm	12,50	3-6 mm
ORL-12	PG9	19	8 mm	15,20	4,5-7 mm
ORL-13	PG11	22	8 mm	18,60	6-9 mm
ORL-14	PG13,5	24	9 mm	20,40	9-12 mm
ORL-15	PG16	27	10 mm	22,50	11-14 mm
ORL-16	PG21	33	11 mm	28,30	14-18 mm
ORL-17	PG29	42	11 mm	37,00	18-25 mm
ORL-18	PG36	54	13 mm	47,00	25-32 mm

För Grå färg RAL 7001 = **ORG**
För Svart färg RAL 9005 = **ORB**

Kabelförskruvning i Polyamid




Med avlastning IP54 RoHS Metrisk Gänga

Material: Polyamid 6
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Tätning: IP54 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ Conus	Nyckel tag	Gäng-längd	Klämm-område
DMRL-01	M12 x 1,5	15	8,0	3,5-6 mm
DMRL-02	M16 x 1,5	19	8,0	4,5-7 mm
DMRL-03	M16 x 1,5	22	8,0	6-9 mm
DMRL-04	M20 x 1,5	24	9,0	9-12 mm
DMRL-05	M20 x 1,5	27	10,0	11-14 mm
DMRL-06	M25 x 1,5	33	11,0	14-18 mm
DMRL-07	M32 x 1,5	42	11,0	18-25 mm
DMRL-08	M40 x 1,5	54	13,0	25-32 mm

För Grå färg RAL 7001 = **DMRG**
För Svart färg RAL 9005 = **DMRB**

Avslutningspropp - Topptätning till Kabelförskruvning



Material: Polyamid 6
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C



Svart RAL 9005	PTB-01	PTB-02	PTB-03	PTB-04	PTB-05	PTB-06	PTB-07	PTB-08	PTB-09	PTB-10
Grå RAL 7001	PTG-01	PTG-02	PTG-03	PTG-04	PTG-05	PTG-06	PTG-07	PTG-08	PTG-09	PTG-10
Ljus Grå RAL 7035	PTL-01	PTL-02	PTL-03	PTL-04	PTL-05	PTL-06	PTL-07	PTL-08	PTL-09	PTL-10
Passar	PG7	PG9	PG11	PG13	PG16	PG21	PG29	PG36	PG42	PG48
Storlek	M12	M16	M16	M20	M20*	M25	M32	M40	M50	M63
H mm	10,1	11,5	13,4	15,8	13,8	14,9	18,7	21,6	22,4	23,4
D mm	9,2	10,55	13,4	15,9	17,7	21,9	28,9	36,8	41,6	47,6
h mm	3,1	2,9	3,7	3,5	4,0	4,2	5,0	6,0	6,6	7,6
d mm	6,3	7,8	9,7	11,8	13,7	17,6	24,6	31,5	37,4	43,2