

Kabelförskruvning i Mässing



Med avlastning RoHS IP 68 PG Gänga

Material: Förnicklad Mässing
Med O-ring & Neoprenetätning
Tätningssklass: IP68 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Nyckel-tag i mm	Gäng-längd	Klämm-område
OPBG-01	PG7	14	6	3-6,5 mm
OPBG-02	PG9	17	6	4-8 mm
OPBG-03	PG11	20	6	5-10 mm
OPBG-04	PG13,5	22	6,5	6-12 mm
OPBG-05	PG16	24	6,5	10-14 mm
OPBG-06	PG21	30	7	13-18 mm
OPBG-07	PG29	40	8	18-25 mm
OPBG-08	PG36	50	10	22-32 mm
OPBG-09	PG42	57	12	30-38 mm
OPBG-10	PG48	64	14	34-44 mm

Kontramutter i Mässing



Material: Mässing
Ytbehandling: Förnicklad

RoHS

Nr	Typ	Förp.	Höjd i mm	Nyckel i mm
OPBL-01	PG7 12,5	100	2,8	15
OPBL-02	PG9 15,2	100	2,8	18
OPBL-03	PG11 18,6	100	3,0	21
OPBL-04	PG13,5 20,4	100	3,0	23
OPBL-05	PG16 22,5	100	3,0	26
OPBL-06	PG21 28,3	100	3,5	32
OPBL-07	PG29 37,0	50	4,0	41
OPBL-08	PG36 47,0	25	5,0	51
OPBL-09	PG42 54,0	25	5,0	60
OPBL-10	PG48 59,3	25	5,5	64

Förskruvning Böjskyddad



Med avlastning IP68 Pg Gänga

Material: Polyamid 6
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Tätning: IP68 5 bar
Temperatur: -30° C - +80° C
Korttid: upp till +150° C

RoHS

Nr	Typ	Nyckel-tag i mm	Gäng-längd	Klämm-område
ORL-19	PG7	15	8	3-6,5 mm
ORL-20	PG9	19	8	4-8 mm
ORL-21	PG11	22	8	5-10 mm
ORL-22	PG13,5	24	9	6-12 mm
ORL-23	PG16	27	9	10-14 mm
ORL-24	PG21	33	11	13-18 mm

För Grå färg RAL 7001 = **ORG**
För Svart färg RAL 9005 = **ORB**

Kabelförskruvning i Mässing



Med avlastning RoHS IP 68 Metrisk Gänga

Material: Förnicklad Mässing
Med O-ring & Neoprenetätning
Tätningssklass: IP68 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Nyckel-tag i mm	Gäng-längd	Klämm-område
OMBG-01	M12 x 1,5	14	6,0	3-6,5 mm
OMBG-02	M16 x 1,5	20	7,0	4-8 mm
OMBG-03	M20 x 1,5	24	8,0	6-12 mm
OMBG-04	M25 x 1,5	30	8,0	10-14 mm
OMBG-05	M32 x 1,5	40	9,0	13-18 mm
OMBG-06	M40 x 1,5	50	9,0	18-25 mm
OMBG-07	M50 x 1,5	57	9,0	22-32 mm
OMBG-08	M63 x 1,5	64-68	14,0	34-44 mm

Kontramutter i Mässing



RoHS

Material: Mässing
Ytbehandling: Förnicklad

Nr	Typ	Förp.	Höjd i mm	Nyckel i mm
OMBL-01	M12 x 1,5	100	2,8	15
OMBL-02	M16 x 1,5	100	3,0	19
OMBL-03	M20 x 1,5	100	3,5	24
OMBL-04	M25 x 1,5	100	4,0	30
OMBL-05	M32 x 1,5	100	5,0	36
OMBL-06	M40 x 1,5	50	5,0	46
OMBL-07	M50 x 1,5	50	5,0	60
OMBL-08	M63 x 1,5	10	5,0	70

Förskruvning Böjskyddad



Med avlastning IP68 Metrisk Gänga

Material: Polyamid 6
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Tätning: IP68 5 bar
Temperatur: -30° C - +80° C
Korttid: upp till +150° C

RoHS

Nr	Typ	Nyckel-tag i mm	Gäng-längd	Klämm-område
OMRL-17	M12 x 1,5	15	8,0	3-6,5 mm
OMRL-18	M16 x 1,5	19	8,0	4-8 mm
OMRL-18	M16 x 1,5	22	10,0	5-10 mm
OMRL-20	M20 x 1,5	24	10,0	6-12 mm
OMRL-21	M20 x 1,5	27	10,0	10-14 mm
OMRL-22	M25 x 1,5	33	10,0	13-18 mm
OMRL-23	M16 x 1,5	22	15,0	5-10 mm
OMRL-24	M20 x 1,5	24	15,0	6-12 mm
OMRL-25	M20 x 1,5	27	15,0	10-14 mm
OMRL-26	M25 x 1,5	33	15,0	13-18 mm

För Grå färg RAL 7001 = **OMRG**
För Svart färg RAL 9005 = **OMRB**