

## Kabelförskruvning Kontramuttrar och Strypnippel

### Nummer 14 715 51

**RoHS**


## Exklusiv Metrisk Sortimentslåda M16 - M25 till attraktivt Pris !

Lådan är rikligt utrustad (100 st delar) med de vanligaste Kontramuttrarna & Förskruvningarna i storlekarna M16 - M25. Inga reduceringar men väl Förskruvningar som reducerar från M25 till M20 och från M20 till M16. Den innehåller även M20 Strypnippel i modernt utförande med nyckeltag. Lådans dimensioner: L 378 x B 290 x H 61 mm

### Kabelförskruvning i Polyamid



**Med avlastning  
Klick Stop !  
IP68 EN 50262**

Material: Polyamid 6  
Färg: Ljusgrå RAL 7035  
Tätning: IP68 5 bar  
Temperatur: -30° C - +80° C  
Korttid: upp till +150° C


**RoHS**

Nr	Typ	Antal	Gäng- längd	Klämm- område
14 715 01	M16 x 1,5	10	10,0	5-10 mm
14 715 02	M20 x 1,5	10	10,0	6-12 mm
14 715 03	M20 x 1,5	10	10,0	10-14 mm
14 715 16	<b>M20 x 1,5</b>	5	10,0	<b>4-10 mm</b>
14 715 12	M25 x 1,5	5	10,0	11-17 mm
14 715 15	<b>M25 x 1,5</b>	5	10,0	<b>6-12 mm</b>

VDE EN 50262 Cert. Nr. 40030037


### Strypnippel IP54 i LLD-PE

**RoHS**

**Metrisk**

Nr	Typ Gänga	Höjd & GL i mm	Tätning - Membran mm	Nyckel i mm
1470539	M20 x 1,5	20 / 12	8-13,5 / 7	19

### Kontramutter i Polyamid



Material: PA 6 Glasfylld 30%  
Färg: Ljusgrå RAL 7035  
Temperatur: -30° C - +80° C  
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Antal	Höjd i mm	Nyckel i mm
14 715 31	M16 x 1,5	10	5,0	22
14 715 32	M20 x 1,5	50	6,0	26
14 715 33	M25 x 1,5	10	6,0	32