

Förskruvning Mässing-EMC



Med avlastning IP 68 RoHS PG Gänga

Material: Förnicklad Mässing
Med O-ring & Neoprenetätning
Tätningssklass: IP68 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Förp.	Gäng- längd	Klämm- område
14 600 71	PG7 12,50	2000/50	6,0	3-6,5 mm
14 600 72	PG9 15,20	1500/50	6,0	4-8 mm
14 600 73	PG11 18,60	1000/50	6,0	5-10 mm
14 600 74	PG13,5 20,40	800/50	6,0	6-12 mm
14 600 75	PG16 22,50	600/25	6,0	10-14 mm
14 600 76	PG21 28,30	350/25	7,5	13-18 mm
14 600 77	PG29 37,00	160/20	7,5	18-25 mm
BSEM-08	PG36 47,00	105/15	10,0	22-32 mm
BSEM-09	PG42 54,00	72/12	12,0	30-38 mm
BSEM-10	PG48 59,30	72/12	14,0	34-44 mm

Förskruvning Mässing-EMC



Med avlastning IP 68 RoHS Metrisk Gänga

Material: Förnicklad Mässing
Med O-ring & Neoprenetätning
Tätningssklass: IP68 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Förp.	Gäng- längd	Klämm- område
14 716 30	M12 x 1,5	2000/50	6,0	3-6,5 mm
14 716 31	M16 x 1,5	1500/50	7,0	4-8 mm
14 716 32	M20 x 1,5	800/50	8,0	6-12 mm
14 716 33	M25 x 1,5	600/25	8,0	10-14 mm
14 716 34	M32 x 1,5	350/25	9,0	13-18 mm
14 716 35	M40 x 1,5	160/20	9,0	18-25 mm
14 716 36	M50 x 1,5	90/15	10,0	22-32 mm
14 716 37	M63 x 1,5	72/12	15,0	34-44 mm

Kontramutter Mässing-EMC



Material: Mässing
Ytbehandling: Förnicklad
Med jordtaggar
RoHS

Nr	Typ	Förp.	Höjd i mm	Nyckel i mm
14 600 80	PG7 12,5	100	3,6	15
14 600 81	PG9 15,2	100	3,6	18
14 600 82	PG11 18,6	100	3,6	21
14 600 83	PG13,5 20,4	100	3,6	23
14 600 84	PG16 22,5	100	3,7	26
14 600 85	PG21 28,3	100	4,3	32
14 600 86	PG29 37,0	50	5,8	41
BSEL-08	PG36 47,0	25	6,0	51
BSEL-09	PG42 54,0	25	6,0	60
BSEL-10	PG48 59,3	25	6,5	64

Kontramutter Mässing-EMC



Material: Mässing
Ytbehandling: Förnicklad
Med jordtaggar
RoHS

Nr	Typ	Förp.	Höjd i mm	Nyckel i mm
14 716 41	M12 x 1,5	100	3,6	14
14 716 42	M16 x 1,5	100	3,6	18
14 716 43	M20 x 1,5	100	3,6	23
14 716 44	M25 x 1,5	100	3,6	28
14 716 45	M32 x 1,5	100	4,0	36
14 716 46	M40 x 1,5	50	4,7	44
14 716 47	M50 x 1,5	50	4,7	54
14 716 48	M63 x 1,5	10	6,6	70

Exempel på tillämpningar

