

## Kabelförskruvning i Polyamid


**RoHS**
**Med avlastning  
Klick Stop !**
**IP68 EN50262**

 Material: PA 6 V0 UL94  
 Tätning: IP68 5 bar  
 Temperatur: -30° C +100° C  
 Korttid: upp till +150° C

Artikel Nr	Typ Gänga	Färg	Nyckel tag	Gäng-längd	Klämm-område
1459755	M16 x 1,5	Ljusgrå	19	8,0	4,5-10 mm
1459756	M20 x 1,5	Ljusgrå	24	9,0	6-12 mm
1459757	M20 x 1,5	Ljusgrå	27	11,0	10-14 mm
1459758	M25 x 1,5	Ljusgrå	30	10,0	9-17 mm
1459759	M32 x 1,5	Ljusgrå	36	10,0	11-21 mm
1459764	M16 x 1,5	Svart	19	8,0	4,5-10 mm
1459765	M20 x 1,5	Svart	24	9,0	6-12 mm
1459766	M20 x 1,5	Svart	27	11,0	10-14 mm
1459767	M25 x 1,5	Svart	30	10,0	9-17 mm
1459768	M32 x 1,5	Svart	36	10,0	11-21 mm
1459769	M20 x 1,5	Svart	24	9,0	5-9 mm

## Flerhålstätning


**RoHS**

Nr	Antal kablar	Förp.	Höjd i mm	Diameter
14 715 52	2 x 7mm	50	9,2	18,0
14 715 55	1-5 x 4,3 mm	50	9,7	17,7

Utförande i Svart RAL 9005. 1471552 för 2 kablar upp till 7mm. Passar följande Förskruvningar: **14 585 06 14 715 03 14 715 04 14 600 55 & 14 716 03**. 1471555 för 1 till 5 givarkablar. Ex. används endast 1 kabel så tätas de övriga 4 oanvända hålen vid åtdragning. Mycket god kabellåsning och tätning. Passar följande Förskruvningar: **14 585 06 14 715 03 14 715 04 14 600 55 & 14 716 03**

## Strypnippel IP54 i LLD-PE


**RoHS**
**PG gänga**
**Metrisk**

Nr	Typ Gänga	Höjd & GL i mm	Tätning - Membran mm	Nyckel i mm
1470530	PG9 15,2	16,5 / 10	6-8	
1470531	PG11 18,6	17,4 / 10	7-10	
1470532	PG13,5 20,4	19,5 / 11	9-12 / 7	17
1470533	PG16 22,5	18,5 / 11	9-14 / 7	19
1470534	PG21 28,3	22 / 11	11-17	
1470535	PG29 37,0	25 / 12	17-24	
1470536	PG36 47,0	30 / 19	24-35	
1470538	M16 x 1,5	17 / 9,5	5-10 / 4,5	15
1470539	M20 x 1,5	20 / 12	8-13,5 / 7	19
1470540	M25 x 1,5	22 / 12	9-16 / 8	24
1470541	M32 X 1,5	25 / 14	11-22 / 9	30
1470542	M40 x 1,5	29 / 16	17-24 / 15	37
1470543	M50 x 1,5	32 / 18	22-35 / 20	46

## Flat Tätning Metrisk & PG


**RoHS**

Material: Halogenfri naturlig Polyetylen  
 Passar till Förskruvningar, Kontramuttrar, Förstoringar, Reducer-ringar & Konverteringsadeprtar.

Artikel Nr	För Storlek	Inner Diameter	Ytter Diameter	Förp. st
1471900	M12 & PG7	12 mm	16,0 mm	100
1471901	M16 & PG9	16 mm	20,0 mm	100
1471902	M20 & PG13	20,4 mm	25,0 mm	100
1471903	M25	25 mm	30,0 mm	100
1471904	M32	32 mm	38,0 mm	50
1471905*	M40	40 mm	45,0 mm	50
1471906*	M50	50 mm	56,0 mm	25
1471907 *	M63	63 mm	70,0 mm	25
1471910	PG11	18,6 mm	22,5 mm	100
1471912	PG16	22,5 mm	27,0 mm	100

\* Lagerförs ej - På beställning

## Förskruvning Böjskyddad


**RoHS**
**Med avlastning IP68  
Metrisk & PG Gänga**

 Material: Polyamid 6  
 Färg: Ljusgrå RAL 7035  
 Tätning: IP68 5 bar  
 Temperatur: -40° C - +100° C  
 Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Nyckel-tag i mm	Gäng-längd	Klämm-område
OMRL-17	M12 x 1,5	15	8,0	3-6,5 mm
OMRL-18	M16 x 1,5	19	8,0	4-8 mm
14 597 50	M16 x 1,5	22	10,0	5-10 mm
14 597 51	M20 x 1,5	24	10,0	6-12 mm
OMRL-21	M20 x 1,5	27	10,0	10-14 mm
14 597 52	M25 x 1,5	33	10,0	13-18 mm
OMRL-23	M16 x 1,5	22	15,0	5-10 mm
OMRL-24	M20 x 1,5	24	15,0	6-12 mm
OMRL-25	M20 x 1,5	27	15,0	10-14 mm
OMRL-26	M25 x 1,5	33	15,0	13-18 mm
ORL-19	PG7	15	8	3-6,5 mm
ORL-20	PG9	19	8	4-8 mm
ORL-21	PG11	22	8	5-10 mm
ORL-22	PG13,5	24	9	6-12 mm
ORL-23	PG16	27	9	10-14 mm
ORL-24	PG21	33	11	13-18 mm

Metrisk för Grå färg RAL 7001 = **OMRG**  
 För Svart färg RAL 9005 = **OMRB**.  
 PG för Grå färg RAL 7001 = **ORG**  
 För Svart färg RAL 9005 = **ORB**

## O-Ringar - Reduceringar- Förstoringar - Adaptrar


**O-Ringar**

Finns i lager av de flesta storlekar i PG & Metrisk.  
 Material: **EPDM**

**Adaptrar**

Reduceringar & förstoringar av mässing för PG & Metrisk gänga i många storlekar.

