

Kabelförskruvning i Mässing



Med avlastning IP 68 RoHS PG Gänga

Material: Förnicklad Mässing
Med O-ring & Neoprenetätning
Tätningssklass: IP68 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Nyckel- tag i mm	Gäng- längd	Klämm- område
1460051	PG7	14	6	3-6,5 mm
1460052	PG9	17	6	4-8 mm
1460053	PG11	20	6	5-10 mm
1460054	PG13,5	22	6,5	6-12 mm
1460055	PG16	24	6,5	10-14 mm
1460056	PG21	30	7	13-18 mm
1460057	PG29	40	8	18-25 mm
OPBG-08	PG36	50	10	22-32 mm
OPBG-09	PG42	57	12	30-38 mm
OPBG-10	PG48	64	14	34-44 mm

Kabelförskruvning i Mässing



Med avlastning IP 68 RoHS Metrisk Gänga

Material: Förnicklad Mässing
Med O-ring & Neoprenetätning
Tätningssklass: IP68 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Nyckel- tag i mm	Gäng- längd	Klämm- område
1471600	M12 x 1,5	14	6,0	3-6,5 mm
1471601	M16 x 1,5	20	7,0	4-8 mm
1471602	M20 x 1,5	24	8,0	6-12 mm
1471603	M25 x 1,5	30	8,0	10-14 mm
1471604	M32 x 1,5	40	9,0	13-18 mm
1471605	M40 x 1,5	50	9,0	18-25 mm
1471606	M50 x 1,5	57	9,0	22-32 mm
1471607	M63 x 1,5	64-68	14,0	34-44 mm

Kontramutter i Mässing



Material: Mässing
Ytbehandling: Förnicklad

RoHS

Nr	Typ	Förp.	Höjd i mm	Nyckel i mm
1460060	PG7 12,5	100	2,8	15
1460061	PG9 15,2	100	2,8	18
1460062	PG11 18,6	100	3,0	21
1460063	PG13,5 20,4	100	3,0	23
1460064	PG16 22,5	100	3,0	26
1460065	PG21 28,3	100	3,5	32
1460066	PG29 37,0	50	4,0	41
1460067	PG36 47,0	25	5,0	51
1460068	PG42 54,0	25	5,0	60
OPBL-10	PG48 59,3	25	5,5	64

Kontramutter i Mässing



Material: Mässing
Ytbehandling: Förnicklad

RoHS

Nr	Typ	Förp.	Höjd i mm	Nyckel i mm
1471621	M12 x 1,5	100	2,8	15
1471622	M16 x 1,5	100	3,0	19
1471623	M20 x 1,5	100	3,5	24
1471624	M25 x 1,5	100	4,0	30
1471625	M32 x 1,5	100	5,0	36
1471626	M40 x 1,5	50	5,0	46
1471627	M50 x 1,5	50	5,0	60
1471628	M63 x 1,5	10	5,0	70

Förskruvning Böjskyddad



Med avlastning IP68 Metrisk & PG Gänga

Material: Polyamid 6
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Tätning: IP68 5 bar
Temperatur: -30° C - +80° C
Korttid: upp till +150° C

RoHS

Nr	Typ	Nyckel- tag i mm	Gäng- längd	Klämm- område
OMRL-17	M12 x 1,5	15	8,0	3-6,5 mm
OMRL-18	M16 x 1,5	19	8,0	4-8 mm
OMRL-18	M16 x 1,5	22	10,0	5-10 mm
OMRL-20	M20 x 1,5	24	10,0	6-12 mm
OMRL-21	M20 x 1,5	27	10,0	10-14 mm
OMRL-22	M25 x 1,5	33	10,0	13-18 mm
OMRL-23	M16 x 1,5	22	15,0	5-10 mm
OMRL-24	M20 x 1,5	24	15,0	6-12 mm
OMRL-25	M20 x 1,5	27	15,0	10-14 mm
OMRL-26	M25 x 1,5	33	15,0	13-18 mm
ORL-19	PG7	15	8	3-6,5 mm
ORL-20	PG9	19	8	4-8 mm
ORL-21	PG11	22	8	5-10 mm
ORL-22	PG13,5	24	9	6-12 mm
ORL-23	PG16	27	9	10-14 mm
ORL-24	PG21	33	11	13-18 mm

Metrisk för Grå färg RAL 7001 = **OMRG** För Svart färg RAL 9005 = **OMRB**.

PG för Grå färg RAL 7001 = **ORG** För Svart färg RAL 9005 = **ORB**

Flerhålstätning 5 x 4,3



RoHS

Nr	Antal kablar	Förp.	Höjd i mm	Diameter
14 715 55	1 - 5	100	9,7	17,7