

Kabelförskruvning i Mässing



Med avlastning RoHS IP 68 PG Gänga

Material: Förmicklad Mässing
Med O-ring & Neoprenetätning
Tätningssklass: IP68 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

| Nr | Typ | Nyckel- tag i mm | Gäng- längd | Klämm- område |
|---------|--------|---------------------|----------------|------------------|
| OPBG-01 | PG7 | 14 | 6 | 3-6,5 mm |
| OPBG-02 | PG9 | 17 | 8 | 4-8 mm |
| OPBG-03 | PG11 | 20 | 8 | 5-10 mm |
| OPBG-04 | PG13,5 | 22 | 8 | 6-12 mm |
| OPBG-05 | PG16 | 24 | 8 | 10-14 mm |
| OPBG-06 | PG21 | 30 | 9 | 13-18 mm |
| OPBG-07 | PG29 | 40 | 9 | 18-25 mm |
| OPBG-08 | PG36 | 50 | 10 | 22-32 mm |
| OPBG-09 | PG42 | 57 | 12 | 30-38 mm |
| OPBG-10 | PG48 | 64 | 14 | 34-44 mm |

Kontramutter i Mässing



Material: Mässing
Ytbehandling: Förmicklad

RoHS

| Nr | Typ | Förp. | Höjd i mm | Nyckel i mm |
|---------|-------------|-------|--------------|----------------|
| OPBL-01 | PG7 12,5 | 100 | 3,1 | 15 |
| OPBL-02 | PG9 15,2 | 100 | 2,8 | 18 |
| OPBL-03 | PG11 18,6 | 100 | 3,0 | 21 |
| OPBL-04 | PG13,5 20,4 | 100 | 3,0 | 23 |
| OPBL-05 | PG16 22,5 | 100 | 3,0 | 26 |
| OPBL-06 | PG21 28,3 | 100 | 3,5 | 32 |
| OPBL-07 | PG29 37,0 | 50 | 4,0 | 41 |
| OPBL-08 | PG36 47,0 | 25 | 5,0 | 51 |
| OPBL-09 | PG42 54,0 | 25 | 5,0 | 60 |
| OPBL-10 | PG48 59,3 | 25 | 5,5 | 64 |

Blindstop i Mässing + O-Ring



Material: Förmicklad Mässing
med O-Ring i EPDM
Tätningssklass: IP68

RoHS

| Nr | Typ | Gäng längd | Bredd i mm | Höjd i mm |
|----------|--------|---------------|---------------|--------------|
| OPBK01-R | PG7 | 5 | 14 | 8,0 |
| OPBK02-R | PG9 | 6 | 17 | 9,0 |
| OPBK03-R | PG11 | 6 | 20 | 9,0 |
| OPBK04-R | PG13,5 | 6,5 | 22 | 9,5 |
| OPBK05-R | PG16 | 6,5 | 24 | 9,5 |
| OPBK06-R | PG21 | 7 | 30 | 11,0 |
| OPBK07-R | PG29 | 8 | 39 | 12,0 |
| OPBK08-R | PG36 | 9 | 50 | 15,0 |
| OPBK09-R | PG42 | 10 | 57 | 16,0 |
| OPBK10-R | PG48 | 10 | 64 | 16,0 |

Kabelförskruvning i Mässing



Med avlastning RoHS IP 68 Metrisk Gänga

Material: Förmicklad Mässing
Med O-ring & Neoprenetätning
Tätningssklass: IP68 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

| Nr | Typ | Nyckel- tag i mm | Gäng- längd | Klämm- område |
|---------|-----------|---------------------|----------------|------------------|
| OMBG-01 | M12 x 1,5 | 14 | 6,0 | 3-6,5 mm |
| OMBG-02 | M16 x 1,5 | 17/18 | 8,0 | 4-8 mm |
| OMBG-03 | M20 x 1,5 | 22 | 8,0 | 6-12 mm |
| OMBG-04 | M25 x 1,5 | 24/27 | 8,0 | 10-14 mm |
| OMBG-05 | M32 x 1,5 | 30/34 | 9,0 | 13-18 mm |
| OMBG-06 | M40 x 1,5 | 40/43 | 9,0 | 18-25 mm |
| OMBG-07 | M50 x 1,5 | 50/55 | 9,0 | 22-32 mm |
| OMBG-08 | M63 x 1,5 | 65-65 | 14,0 | 34-44 mm |



Material: Förmicklad Mässing
Med O-ring & TPE tätning
Tätningssklass: IP68 5 bar
Temperatur: -30° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

| Nr | Typ | Nyckel- tag i mm | Gäng- längd | Klämm- område |
|---------|-----------|---------------------|----------------|------------------|
| OMBG-17 | M63 x 1,5 | 70/75 | 15,0 | 44-55 mm |
| OMBG-18 | M75 x 1,5 | 90/90 | 20,0 | 50-63 mm |
| OMBG-19 | M90 x 1,5 | 100/100 | 20,0 | 60-70 mm |

Kontramutter i Mässing



RoHS

Material: Mässing
Ytbehandling: Förmicklad

| Nr | Typ | Förp. | Höjd i mm | Nyckel i mm |
|---------|-----------|-------|--------------|----------------|
| OMBL-01 | M12 x 1,5 | 100 | 3,7 | 16 |
| OMBL-02 | M16 x 1,5 | 100 | 3,6 | 19 |
| OMBL-03 | M20 x 1,5 | 100 | 4,0 | 24 |
| OMBL-04 | M25 x 1,5 | 100 | 4,2 | 30 |
| OMBL-05 | M32 x 1,5 | 100 | 5,1 | 37 |
| OMBL-06 | M40 x 1,5 | 50 | 5,9 | 45 |
| OMBL-07 | M50 x 1,5 | 50 | 5,0 | 60 |
| OMBL-08 | M63 x 1,5 | 10 | 5,0 | 70 |

Blindstop i Mässing + O-Ring



Material: Förmicklad Mässing
med O-Ring i EPDM
Tätningssklass: IP68

RoHS

| Nr | Gänga | Gäng längd | Bredd i mm | Höjd i mm |
|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| OMBK01-R | M12 x 1,5 | 5 | 14 | 7,5 |
| OMBK02-R | M16 x 1,5 | 5 | 18 | 8,0 |
| OMBK03-R | M20 x 1,5 | 6,5 | 22 | 9,5 |
| OMBK04-R | M25 x 1,5 | 7 | 28 | 11,0 |
| OMBK05-R | M32 x 1,5 | 8 | 35 | 12,0 |
| OMBK06-R | M40 x 1,5 | 8,5 | 44 | 13,0 |
| OMBK07-R | M50 x 1,5 | 9 | 54 | 15,0 |
| OMBK08-R | M63 x 1,5 | 10 | 67 | 16,0 |