

Sortimentslåda Kabelförskruvning med Metriskgänga

E-Nummer
1471550

RoHS

Lådans dimensioner =
460 x 320 x 80 mm



Denna sortimentslåda är rikligt utrustad med det vad man egentligen behöver ha med sig ute på fältet. Vi har därför skalat bort onödiga reduceringar, förstoringar och konverteringar eftersom det redan finns i lådan vad man behöver av metriska förskruvningar och kontramuttrar. Dessutom har sortimentsboxen ett mycket attraktivt pris!

Kabelförskruvning i Polyamid



RoHS

Med avlastning
Klick Stop !
IP68 EN50262

Material: Polyamid 6
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Tätning: IP68 5 bar
Temperatur: -30° C - +80° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Antal	Gäng-längd	Klämm-område
14 715 00	M12 x 1,5	5	8,0	3-6,5 mm
14 715 01	M16 x 1,5	10	10,0	5-10 mm
14 715 02	M20 x 1,5	25	10,0	6-12 mm
14 715 03	M20 x 1,5	25	10,0	10-14 mm
14 715 05	M25 x 1,5	10	10,0	13-18 mm
14 715 07	M32 x 1,5	4	18,0	18-25 mm
14 715 08	M40 x 1,5	2	18,0	22-32 mm

Kabelförskruvning i Mässing



Med avlastning
IP 68 RoHS
Metrisk Gänga

Material: Förnicklad Mässing
Med O-ring & Neoprenetätning
Tätningssklass: IP68 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Antal	Gäng-längd	Klämm-område
14 716 00	M12 x 1,5	5	6,0	3-6,5 mm
14 716 01	M16 x 1,5	5	7,0	4-8 mm
14 716 02	M20 x 1,5	5	8,0	6-12 mm
14 716 03	M25 x 1,5	3	8,0	10-14 mm
14 716 04	M32 x 1,5	3	9,0	13-18 mm
14 716 05	M40 x 1,5	1	9,0	18-25 mm

Kontramutter i Polyamid



RoHS

Material: PA 6 Glasfylld 30%
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Temperatur: -30° C - +80° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Antal	Höjd i mm	Nyckel i mm
14 715 30	M12 x 1,5	5	5,0	18
14 715 31	M16 x 1,5	10	5,0	22
14 715 32	M20 x 1,5	50	6,0	26
14 715 33	M25 x 1,5	10	6,0	32
14 715 34	M32 x 1,5	4	7,0	41
14 715 35	M40 x 1,5	2	7,0	50

Kontramutter i Mässing



RoHS

Material: Mässing
Ytbehandling: Förnicklad

Nr	Typ	Antal	Höjd i mm	Nyckel i mm
14 716 21	M12 x 1,5	5	2,8	15
14 716 22	M16 x 1,5	5	2,8	19
14 716 23	M20 x 1,5	3	3,0	24
14 716 24	M25 x 1,5	3	3,6	30
14 716 25	M32 x 1,5	3	4,0	36
14 716 26	M40 x 1,5	1	5,0	46