

## Kabelförskruvning i Polyamid



**Med avlastning  
Klick Stop !  
IP68 RoHS  
PG Gänga**

Material: Polyamid 6  
Färg: Ljusgrå RAL 7035  
Tätning: IP68 5 bar  
Temperatur: -30° C +80° C  
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Nyckel tag	Gäng-längd	Gänga i mm	Klämm-område
ORL-01	PG7	15	8 mm	12,50	3-6,5 mm
ORL-02	PG9	19	8 mm	15,20	4-8 mm
ORL-03	PG11	22	8 mm	18,60	5-10 mm
ORL-04	PG13,5	24	9 mm	20,40	6-12 mm
ORL-05	PG16	27	9 mm	22,50	10-14 mm
ORL-06	PG21	33	11 mm	28,30	13-18 mm
ORL-07	PG29	42	11 mm	37,00	18-25 mm
ORL-08	PG36	53	13 mm	47,00	22-32 mm
ORL-09	PG42	60	13 mm	54,00	30-38 mm
ORL-10	PG48	65	14 mm	59,30	34-44 mm

För Grå färg RAL 7001 = **ORG**  
För Svart färg RAL 9005 = **ORB**

## Kontramutter i Polyamid



Material: PA 6 Glasfylld 30%  
Färg: Ljusgrå RAL 7035  
Temperatur: -40° C +120° C  
Korttid: upp till +150° C

**RoHS**

Nr	Typ	Höjd i mm	Gänga i mm	Nyckel i mm
OSL-01	PG7	5	12,50	19
OSL-02	PG9	5	15,20	22
OSL-03	PG11	5	18,60	24
OSL-04	PG13,5	6	20,40	27
OSL-05	PG16	6	22,50	30
OSL-06	PG21	7	28,30	36
OSL-07	PG29	7	37,00	46
OSL-08	PG36	8	47,00	60
OSL-09	PG42	8	54,00	65
OSL-10	PG48	8	59,30	70

För Grå färg RAL 7001 = **OSG**  
För Svart färg RAL 9005 = **OSB**

## Blindstop i Polyamid



Material: Polyamid 6  
Färg: Ljusgrå RAL 7035  
Temperatur: -40° C +100° C  
Korttid: upp till +150° C  
Finns i Grå RAL7001= **OGK**  
Finns i Svart RAL9005= **OBK**

**RoHS**

Nr	Typ	Gäng längd	Gänga i mm	Höjd i mm
OLK-01	PG7	6	12,50	8,0
OLK-02	PG9	6	15,20	9,0
OLK-03	PG11	6	18,60	9,0
OLK-04	PG13,5	6	20,40	8,5
OLK-05	PG16	6	22,50	8,5
OLK-06	PG21	8	28,30	12,0
OLK-07	PG29	8	37,00	12,0
OLK-08	PG36	10	47,00	15,0

## Kabelförskruvning i Polyamid



**Med avlastning  
IP68 Klickstop!  
EN50262  
RoHS  
Metrisk  
Gänga**

Material: Polyamid 6  
Färg: Ljusgrå RAL 7035  
Tätning: IP68 5 bar  
Temperatur: -30° C +80° C  
Korttid: upp till +150° C



Nr	Typ	Nyckel tag	Gäng-längd	Klämm-område
OMRL-01	M12 x 1,5	15	8,0	3-6,5 mm
OMRL-02	M16 x 1,5	19	8,0	4-8 mm
OMRL-03 *	M16 x 1,5	22	10,0	5-10 mm
OMRL-04	M20 x 1,5	24	10,0	6-12 mm
OMRL-04RS	M20 x 1,5	24	10,0	4-10 mm
OMRL-05 *	M20 x 1,5	27	10,0	10-14 mm
OMRL-ES6	M25 x 1,5	29	10,0	6-12 mm
OMRL-E6	M25 x 1,5	29	10,0	11-17 mm
OMRL-E14	M25 x 1,5	29	15,0	11-17 mm
OMRL-06 *	M25 x 1,5	33	10,0	13-18 mm
OMRL-E7	M32 x 1,5	36	10,0	15-21 mm
OMRL-E15	M32 x 1,5	36	15,0	15-21 mm
OMRL-07 *	M32 x 1,5	42	10,0	18-25 mm
OMRL-E8	M40 x 1,5	46	10,0	19-28 mm
OMRL-E16	M40 x 1,5	46	15,0	19-28 mm
OMRL-08 *	M40 x 1,5	53	10,0	22-32 mm
OMRL-09	M50 x 1,5	60	18,0	30-38 mm
OMRL-10	M63 x 1,5	65	18,0	34-44 mm
OMRL-11 *	M16 x 1,5	22	15,0	5-10 mm
OMRL-12	M20 x 1,5	24	15,0	6-12 mm
OMRL-13 *	M20 x 1,5	27	15,0	10-14 mm
OMRL-14 *	M25 x 1,5	33	15,0	13-18 mm
OMRL-15 *	M32 x 1,5	42	18,0	18-25 mm
OMRL-16 *	M40 x 1,5	53	18,0	22-32 mm

VDE Cert. Nr. 40030037 OMRL-03 - OMRL-16

För Grå färg RAL 7001 = **OMRG**

För Svart färg RAL 9005 = **OMRB**

\* är ej så kallade **EuroMetric** förskruvningar utan PG ersättningar.

## Kontramutter i Polyamid



Material: PA 6 Glasfylld 30%  
Färg: Ljusgrå RAL 7035  
Temperatur: -40° C +120° C  
Korttid: upp till +150° C

**RoHS**

Nr	Gänga	Typ	Höjd i mm	Nyckel i mm
MSL-01	M12 x 1,5	Metrisk	5,0	18
MSL-02	M16 x 1,5	Metrisk	5,0	22
MSL-03	M20 x 1,5	Metrisk	6,0	26
MSL-04	M25 x 1,5	Metrisk	6,0	32
MSL-05	M32 X 1,5	Metrisk	7,0	41
MSL-06	M40 x 1,5	Metrisk	7,0	50
MSL-07	M50 x 1,5	Metrisk	8,0	60
MSL-08	M63 x 1,5	Metrisk	8,0	75

För Grå färg RAL 7001 = **MSG**

För Svart färg RAL 9005 = **MSB**

## Blindstop i Polyamid



Material: Polyamid 6  
Färg: Ljusgrå RAL 7035  
Temperatur: -40° C +100° C  
Korttid: upp till +150° C  
Finns i Grå RAL7001= **MOGK**  
Finns i Svart RAL9005= **MOBK**

**RoHS**

Nr	Gänga	Gäng längd	Typ	Höjd i mm
MOLK-01	M12 x 1,5	6	Metrisk	6,0
MOLK-02	M16 x 1,5	7	Metrisk	6,0
MOLK-03	M20 x 1,5	7	Metrisk	6,0
MOLK-04	M25 x 1,5	10	Metrisk	8,0
MOLK-05	M32 X 1,5	10	Metrisk	8,0
MOLK-06	M40 X 1,5	10	Metrisk	8,0