

Kabelförskruvning i Polyamid


RoHS


Med avlastning Klick Stop! IP68 PG Gänga

Material: Polyamid 6
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Tätning: IP68 5 bar
Temperatur: -40° C +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Nyckel tag	Gäng-längd	Gänga i mm	Klämm-område
1458501	PG7	15	8 mm	12,50	3-6,5 mm
1458500	PG9	19	8 mm	15,20	4-8 mm
1458502	PG11	22	8 mm	18,60	5-10 mm
1458504	PG13,5	24	9 mm	20,40	6-12 mm
1458506	PG16	27	9 mm	22,50	10-14 mm
1458508	PG21	33	11 mm	28,30	13-18 mm
1458510	PG29	42	11 mm	37,00	18-25 mm
1458512	PG36	53	13 mm	47,00	22-32 mm
ORL-09	PG42	60	13 mm	54,00	30-38 mm
ORL-10	PG48	65	14 mm	59,30	34-44 mm

För Grå färg RAL 7001 = **ORG**
För Svart färg RAL 9005 = **ORB**

Kontramutter i Polyamid


RoHS

Material: PA 6 Glasfylld 30%
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Temperatur: -40° C +120° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Höjd i mm	Gänga i mm	Nyckel i mm
1465680	PG7	5	12,50	19
1465682	PG9	5	15,20	22
1465684	PG11	5	18,60	24
1465686	PG13,5	6	20,40	27
1465688	PG16	6	22,50	30
1465690	PG21	7	28,30	36
1465692	PG29	7	37,00	46
1465694	PG36	8	47,00	60
1465696	PG42	8	54,00	65
1465698	PG48	8	59,30	70

För Grå färg RAL 7001 = **OSG**
För Svart färg RAL 9005 = **OSB**

Blindstop i Polyamid


RoHS

Material: Polyamid 6
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Temperatur: -40° C +100° C
Korttid: upp till +150° C
Finns i Grå RAL7001= **OGK**
Finns i Svart RAL9005= **OBK**

Nr	Typ	Gäng längd	Gänga i mm	Höjd i mm
OLK-01	PG7	6	12,50	8,0
1466400	PG9	6	15,20	9,0
1466401	PG11	6	18,60	9,0
1466402	PG13,5	6	20,40	8,5
1466403	PG16	6	22,50	8,5
1466404	PG21	8	28,30	12,0
1466405	PG29	8	37,00	12,0
1466406	PG36	10	47,00	15,0

Kabelförskruvning i Polyamid


RoHS
Metrisk Gänga

Med avlastning Klickstop!

EN50262


Material: Polyamid 6
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Tätning: IP68 5 bar
Temperatur: -30° C +80° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Nyckel tag	Gäng-längd	Klämm-område
1471500	M12 x 1,5	15	8,0	3-6,5 mm
1471501 *	M16 x 1,5	22	10,0	5-10 mm
1471502	M20 x 1,5	24	10,0	6-12 mm
1471503 *	M20 x 1,5	27	10,0	10-14 mm
1471504 *	M20 x 1,5	27	15,0	10-14 mm
1471505 *	M25 x 1,5	33	10,0	13-18 mm
1471506 *	M25 x 1,5	33	15,0	11-17 mm
1471507 *	M32 x 1,5	42	10,0	18-25 mm
1471508 *	M40 x 1,5	53	10,0	22-32 mm
1471509	M50 x 1,5	60	18,0	30-38 mm
1471510	M63 x 1,5	65	18,0	34-44 mm
1471511	M16 x 1,5	19	8,0	4-8 mm
1471512	M25 x 1,5	29	10,0	11-17 mm
1471513	M32 x 1,5	36	10,0	15-21 mm
1471514	M40 x 1,5	46	10,0	19-28 mm
1471515	M25 x 1,5	29	10,0	6-12 mm
1471516	M20 x 1,5	24	10,0	4-10 mm


VDE Cert. Nr. 40030037 1471501-1471509/1471512-1471516

För Grå färg RAL 7001 = **OMRG**

För Svart färg RAL 9005 = **OMRB**

* är ej så kallade EuroMetric förskruvningar utan PG ersättningar.

Kontramutter i Polyamid


RoHS

Material: PA 6 Glasfylld 30%
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Temperatur: -40° C +120° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Gänga	Typ	Höjd i mm	Nyckel i mm
1471530	M12 x 1,5	Metrisk	5,0	18
1471531	M16 x 1,5	Metrisk	5,0	22
1471532	M20 x 1,5	Metrisk	6,0	26
1471533	M25 x 1,5	Metrisk	6,0	32
1471534	M32 X 1,5	Metrisk	7,0	41
1471535	M40 x 1,5	Metrisk	7,0	50
1471536	M50 x 1,5	Metrisk	8,0	60
1471537	M63 x 1,5	Metrisk	8,0	75

För Grå färg RAL 7001 = **MSG**

För Svart färg RAL 9005 = **MSB**

Blindstop i Polyamid


RoHS

Material: Polyamid 6
Färg: Ljusgrå RAL 7035
Temperatur: -40° C +100° C
Korttid: upp till +150° C
Finns i Grå RAL7001= **MOGK**
Finns i Svart RAL9005= **MOBK**

Nr	Gänga	Gäng längd	Typ	Höjd i mm
1471540	M12 x 1,5	6	Metrisk	6,0
1471541	M16 x 1,5	7	Metrisk	6,0
1471542	M20 x 1,5	7	Metrisk	6,0
1471543	M25 X 1,5	10	Metrisk	8,0
1471544	M32 X 1,5	10	Metrisk	8,0
1471545	M40 X 1,5	10	Metrisk	8,0
1471546	M50 X 1,5	10	Metrisk	10,0
1471547	M63 X 1,5	10	Metrisk	12,0