

Kabelförskruvning i Mässing



Med avlastning IP 68 RoHS PG Gänga

Material: Förnicklad Mässing
Med O-ring & Neoprenetätning
Tätningssklass: IP68 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Nyckel- tag i mm	Gäng- längd	Klämm- område
1460051	PG7	14	6	3-6,5 mm
1460052	PG9	17	8	4-8 mm
1460053	PG11	20	8	5-10 mm
1460054	PG13,5	22	8	6-12 mm
1460055	PG16	24	8	10-14 mm
1460056	PG21	30	9	13-18 mm
1460057	PG29	40	9	18-25 mm
1460058	PG36	50	10	22-32 mm
OPBG-09	PG42	57	12	30-38 mm
OPBG-10	PG48	64	14	34-44 mm
1461135	PG9	17	12	4-8 mm
1461136	PG11	20	12	5-10 mm
1461137	PG13,5	22	12	6-12 mm
1461138	PG16	24	12	10-14 mm
1461139	PG21	30	14	13-18 mm
1461140	PG29	40	14	18-25 mm
1461141	PG36	50	14	22-32 mm

Kabelförskruvning i Mässing



Med avlastning IP 68 RoHS Metrisk Gänga

Material: Förnicklad Mässing
Med O-ring & Neoprenetätning
Tätningssklass: IP68 5 bar
Temperatur: -40° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Nyckel- tag i mm	Gäng- längd	Klämm- område
1471600	M12 x 1,5	14	6,0	3-6,5 mm
1471601	M16 x 1,5	17/18	8,0	4-8 mm
1471602	M20 x 1,5	22	8,0	6-12 mm
1471603	M25 x 1,5	24/27	8,0	10-14 mm
1471604	M32 x 1,5	30/34	9,0	13-18 mm
1471605	M40 x 1,5	40/43	9,0	18-25 mm
1471606	M50 x 1,5	50/55	9,0	22-32 mm
1471607	M63 x 1,5	65/65	14,0	34-44 mm



Material: Förnicklad Mässing
Med O-ring & TPE tätning
Tätningssklass: IP68 5 bar
Temperatur: -30° C - +100° C
Korttid: upp till +150° C

Nr	Typ	Nyckel- tag i mm	Gäng- längd	Klämm- område
1471608	M63 x 1,5	70/75	15,0	44-55 mm
1471609	M75 x 1,5	90/90	20,0	50-63 mm
1471610	M90 x 1,5	100/100	20,0	60-70 mm

Kontramutter i Mässing



Material: Mässing
Ytbehandling: Förnicklad

RoHS

Nr	Typ	Förp.	Höjd i mm	Nyckel i mm
1460060	PG7 12,5	100	3,1	15
1460061	PG9 15,2	100	2,8	18
1460062	PG11 18,6	100	3,0	21
1460063	PG13,5 20,4	100	3,0	23
1460064	PG16 22,5	100	3,0	26
1460065	PG21 28,3	100	3,5	32
1460066	PG29 37,0	50	4,0	41
1460067	PG36 47,0	25	5,0	51
1460068	PG42 54,0	25	5,0	60
OPBL-10	PG48 59,3	25	5,5	64

Kontramutter i Mässing



Material: Mässing
Ytbehandling: Förnicklad

RoHS

Nr	Typ	Förp.	Höjd i mm	Nyckel i mm
1471621	M12 x 1,5	100	3,7	16
1471622	M16 x 1,5	100	3,6	19
1471623	M20 x 1,5	100	4,0	24
1471624	M25 x 1,5	100	4,2	30
1471625	M32 x 1,5	100	5,1	37
1471626	M40 x 1,5	50	5,9	45
1471627	M50 x 1,5	50	5,0	60
1471628	M63 x 1,5	10	5,0	70

Blindstop i Mässing



Material: Förnicklad Mässing
Med O-ring
Tätningssklass: IP68 5 bar

RoHS

Nr	Typ	Gäng längd	Gänga i mm	Höjd Bredd i mm
OPBK01-R	PG7	5	12,50	8/14
1466407	PG9	6	15,20	9/17
1466408	PG11	6	18,60	9/20
1466409	PG13,5	6,5	20,40	9,5/22
1466410	PG16	6,5	22,50	9,5/24
1466411	PG21	7	28,30	11/30
1466412	PG29	8	37,00	12/39
1466413	PG36	9	47,00	15/50

Blindstop i Mässing



Material: Förnicklad Mässing
Med O-ring
Tätningssklass: IP68 5 bar

RoHS

Nr	Gänga	Gäng längd	Höjd i mm	Bredd i mm
1466440	M12 x 1,5	5	7,5	14
1466441	M16 x 1,5	5	8	18
1466442	M20 x 1,5	6,5	9,5	22
1466443	M25 x 1,5	7	11	28
1466444	M32 x 1,5	8	12	35
1466445	M40 x 1,5	8,5	13	44
1466446	M50 x 1,5	9	15	54
1466447	M63 x 1,5	10	16	67